



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1LA644 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971023 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LANCIA |
| 04 Typ | Dedra S.W. 1.9 TD |
| 05 Typ; Variante/Version | 835EF55B |
| 06 Vorziffer | ZLA835000..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-96/27*0020 |
| 10 EFKO-Code | 3029 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,15 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 174 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | LANCIA |
| 25 Motor Typ | 160D1.000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1928 |
| 28 Leistung kW | 66 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 186 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7747286 mit VS als Einheit |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7637495/2 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/7637495/3 |
| 34 Motorkennzeichen | 160D1.000 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links seitlich am Block, sowie zusätzlich auf Ansaugkollektor |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4343 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1700 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1446 |
| 42 Höhe bis | 1528 |
| 43 Überhang vorne von | 881 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 922 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2540 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1440 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1446 |
| 47 ET Achse 1 von | 43 |
| 47 ET Achse 1 bis | 40 |



| | |
|------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1415 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1421 |
| 48 ET Achse 2 von | 43 |
| 48 ET Achse 2 bis | 40 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1360 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1785 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 950 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET43/47.5 mit Distanzringen 4.5 mm, siehe Bemerkungen |
| 70 Reifen Felgen | 195/50R15 82V, 195/50ZR15; 6x15 ET40/44.5 mit Distanzringen 4.5 mm, siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 47) 1440 ET47.5 / 1446 ET44.5 |
| Bemerkungen Z2 | 48) 1415 ET47.5 / 1421 ET44.5 |
| Bemerkungen Z4 | 68) bei Felgen mit ET47.5 oder ET44.5 müssen Distanzringe mit 4.5 mm Dicke montiert sein, |
| Bemerkungen Z5 | bei Felgen mit ET43 oder ET40 müssen diese Distanzringe entfernt werden: |
| Bemerkungen Z6 | (entspr. Vermerk in der Betriebsanleitung) |