



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA645
Typengenehmigung erteilt	19971031
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981207
Erweiterung TG Positionen	'05/32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Delta 1.8
05 Typ; Variante/Version	836; AR53A / 09, 09B (HPE)
06 Vorziffer	ZLA836000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0021
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS, ww. ALB auf HR od. integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	LANCIA
25 Motor Typ	183A1.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1747
28 Leistung kW	96
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	164
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/46460001 oder 46477344 oder 46481722
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7772471/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7772471/2 oder 46537465/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46447080/3	
34 Motorkennzeichen	183A1.000	
34 Motorkennzeichen		vorn, links auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4011	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1759	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1430	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	838	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	633	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2540	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1472
47 Spur Achse 1 bis	1482
47 ET Achse 1 von	45
47 ET Achse 1 bis	40
48 Spur Achse 2 von	1411
48 Spur Achse 2 bis	1421
48 ET Achse 2 von	45
48 ET Achse 2 bis	40
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1740
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R15 84V; 6 1/2x15 ET40, 6x15 ET44.5 mit Distanzringen 4.5mm, siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	205/50R15 86V; 6 1/2x15 ET45
Bemerkungen Z1	47) 1482 ET44.5
Bemerkungen Z2	48) 1421 ET44.5
Bemerkungen Z4	68) bei Felgen mit ET44.5 müssen Distanzringe mit 4.5mm Dicke montiert sein,



**Bemerkungen Z5**

bei Felgen mit ET45 oder ET40 müssen diese Distanzringe entfernt werden:

---

**Bemerkungen Z6**

(entspr. Vermerk in der Betriebsanleitung)

---