



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA646
Typengenehmigung erteilt	19971031
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981207
Erweiterung TG Positionen	'05/32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Delta 1.8
05 Typ; Variante/Version	836; AR55A / 08, 08B
06 Vorziffer	ZLA836000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0021
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS;
20 Betriebsbremse Z3	mit ABS, ww. ALB auf HR od. integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	LANCIA
25 Motor Typ	183A1.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1747
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	164.0
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/46460001 oder 46477344 oder 46481722
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7772471/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7772471/2 oder 46537465/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/46447080/3	
34 Motorkennzeichen	183A1.000	
34 Motorkennzeichen		vorn, links auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4011	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1703	
41 Breite bis	1759	
42 Höhe von	1430	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	838	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	633	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2540	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1476
47 Spur Achse 1 bis	1482
47 ET Achse 1 von	43.0
47 ET Achse 1 bis	40.0
48 Spur Achse 2 von	1415
48 Spur Achse 2 bis	1421
48 ET Achse 2 von	43.0
48 ET Achse 2 bis	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1740
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET43, 6x14 ET43
70 Reifen Felgen	195/55R15 84V; 6 1/2x15 ET40, 6x15 ET40/44.5 mit Distanzringen 4.5mm, siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	47) 1482 ET44.5
Bemerkungen Z2	48) 1421 ET44.5
Bemerkungen Z4	68) Reifenvariante 195/55R15 nur auf Fahrzeugen mit 41) Breite 1759 mm zulässig



Bemerkungen Z5

bei Felgen mit ET44.5 müssen Distanzringe mit 4.5 mm Dicke montiert sein,

Bemerkungen Z6

bei Felgen mit ET43 oder ET40 müssen diese Distanzringe entfernt werden:

Bemerkungen Z7

(entspr. Vermerk in der Betriebsanleitung)
