



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LA660
Typengenehmigung erteilt	19971205
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990427
Erweiterung TG Positionen	'16/30/31/47/48/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LANCIA
04 Typ	Y 1.2 16V
05 Typ; Variante/Version	840; AD1A/05,-/05B (a) -/05C,-/05D (b)
06 Vorziffer	ZLA84000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-95/54*0004
10 EFKO-Code	3029
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts, vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, 2 Druckbegrenzer auf HR; a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	ww. mit 2 ALB oder integr. EBV auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	176B9000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	113.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/46433199 oder 46481719 oder 46531832 oder
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46473425/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46473425/2 oder 46533653
34 Motorkennzeichen	176B9000
34 Motorkennzeichen	vorn, rechts auf Block, oberhalb Oelfilter
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3723
40 Länge bis	0
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1395
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	795
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	548
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2380
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1387
47 Spur Achse 1 bis	1410
48 Spur Achse 2 von	1372
48 Spur Achse 2 bis	1395
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	985
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1390
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	750
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Version: 05,-/05B: 165/65R14 78T,-/78Q M+S; 5.00Bx14 ET31.5, 5x14 ET31.5, 5 1/2x14 ET41.5
70 Reifen Felgen	oder 185/60R14 82T; 5 1/2x14 ET41.5/ET43, 5.5x14 ET41.5
71 Reifen Felgen	Version: 05C,-/05D: 186/60R14 82T; 5 1/2x14 ET41.5 oder 195/50R15 82H; 6x15 ET36.5
Bemerkungen Z1	30) 1/46531836
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Typ 03048E oder 306168;
Bemerkungen Z4	Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z6	47) 1387 ET43 / 1390 ET41.5 / 1410 ET31.5 (Version 05,-/05B) bzw. 1400 ET41.5 / 1410 ET36.5 (Version 05C,-/05D)



Bemerkungen Z7	48) 1372 ET43 / 1375 ET41.5 / 1395 ET31.5 (Version 05,-/05B) bzw. 1385 ET41.5 / 1395 ET36.5 (Version 05C,-/05D)
Bemerkungen Z9	in Abweichung von der Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z10	42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz 1395 mm;
Bemerkungen Z11	Federbezeichnung v= 3013101 / h= 3013002 oder
Bemerkungen Z12	v= 46478554 / h= 46448528 (Ausführung ELEFANTINO ROSSO)