



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1LA702 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000824 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030324 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LANCIA |
| 04 Typ | Y 1.2 |
| 05 Typ; Variante/Version | 840; AF1A/07, -/07B, -/07C |
| 06 Vorziffer | ZLA840000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-98/14*0004 |
| 10 EFKO-Code | 3029 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts, vor Beifahrersitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,44 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 158 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/ |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Trommeln, 2 Druckbegrenzer auf HR; a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ww. mit 2 ALB oder integr. EBV auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 188A4000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1242 |
| 28 Leistung kW | 44.0 |
| 28 Leistung n | 5000 |
| 29 Md. max Nm | 102.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/46779939 oder 73501998 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/46444035 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/46533653 oder 46791899 |
| 34 Motorkennzeichen | 188A4000 |



34 Motorkennzeichen

vorn, rechts auf Block, oberhalb Oelfilter

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3723 |
| 40 Länge bis | 3741 |
| 41 Breite von | 1690 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1395 |
| 42 Höhe bis | 1435 |
| 43 Überhang vorne von | 795 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 548 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2380 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1410 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1395 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 935 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1330 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 750 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/65R14 78T/79T; 5x14 ET31.5, 5.00x14 ET31.5 |
| 70 Reifen Felgen | 185/60R14 82T; 5.5x14 ET41.5, 5 1/2x14 ET41.5 |
| Bemerkungen Z1 | 56) ww. Anhängervorrichtung Typ: 03048E, 306168 oder 3465; Genehmigungszeichen: e11*94/20*2694 |
| Bemerkungen Z3 | in Abweichung von der Gesamtgenehmigung: |
| Bemerkungen Z4 | 42) a.W. mit orig. Eibach Tieferlegungssatz 1395 mm; Federbezeichnung v= 3013101 / h= 3013002 |