



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC512
Typengenehmigung erteilt	19970611
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19980828
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Defender 110TDi
05 Typ; Variante/Version	LD; Station Wagon
06 Vorziffer	SALLD.M6..A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Bremspedalgehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Federsupport
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,54
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	129
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	LAND ROVER
25 Motor Typ	23L
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2495
28 Leistung kW	83.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	265.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ESR1434 oder ESR3496
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ Topfanlage ESR2206 oder
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ Topfanlage ESR1424 mit



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	ESR1425
34 Motorkennzeichen	23L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Block, neben Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Radkasten beidseitig vom Motor
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	9
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4438
40 Länge bis	4599
41 Breite von	1790
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2059
43 Überhang vorne von	635
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	1171
44 Abstand Achse 1-2 von	2794
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1486
47 Spur Achse 1 bis	1511
47 ET Achse 1 von	33.3
47 ET Achse 1 bis	21.0
48 Spur Achse 2 von	1486
48 Spur Achse 2 bis	1511
48 ET Achse 2 von	33.3
48 ET Achse 2 bis	21.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2020
52 Leergewicht bis	2205
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	3050
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1750
54 Achsgarantie h bis	1850
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	5000
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R16 5.5x16 ET33,3
70 Reifen Felgen	265/75R16 6.0x16 ET33,3
71 Reifen Felgen	235/85R16 6.5x16 ET21,0, 7.0x16 ET33,0, 7.5x16 ET33,3
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände



Bemerkungen Z3	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z4	hinterer Unterfahrschutz nicht erforderlich; gem. Genehmigungsnummer, e11*70/221-81/333*1087
Bemerkungen Z6	53) ohne/mit Niveaureguliereinheit 3050/2950kg
Bemerkungen Z8	54) ohne/mit Niveaureguliereinheit 1850/1750kg
Bemerkungen Z10	68) min. Load-Index ohne/mit Niveaureguliereinheit 105/103; min. Speed-Index M