



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1LC517 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980107 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990827 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LAND ROVER |
| 04 Typ | Freelander TDi |
| 05 Typ; Variante/Version | LN; 4/1,-/2,-/3 |
| 06 Vorziffer | SALLN.BB..A..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-96/79*0082 |
| 10 EFKO-Code | 5001 |
| 10 Hersteller | ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR, ww. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | ROVER |
| 25 Motor Typ | 20T2N |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1994 |
| 28 Leistung kW | 71.6 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 210.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/WAG104260 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ESR4074 |
| 34 Motorkennzeichen | 20T2N |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, Mitte am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4368 |
| 40 Länge bis | 4394 |
| 41 Breite von | 1809 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1708 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 836 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 975 |
| 43 Überhang hinten bis | 1001 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2557 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1534 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 46.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1545 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 46.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1555 |
| 52 Leergewicht bis | 1661 |
| 53 Garantiegewicht von | 2050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/80R15 Mindest-Index 88Q; 5.5x15 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R16 Mindest-Index 88Q; 6.0x16 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | 225/55R17 Mindest-Index 88Q; 7.0x17 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Frontschutzbügel vorn aus Kunststoff, Trittbretter und Schutzleisten seitlich, Lampenschutzgitter |
| Bemerkungen Z2 | vorn und hinten sowie die in den Stosstangen integrierten Leuchten zugelassen |
| Bemerkungen Z3 | gemäss EG-Richtlinie 74/483-79/488*0182 |
| Bemerkungen Z5 | 68) 195/80R15 / 40) 4368 mm / 43) h= 975 mm |
| Bemerkungen Z6 | 215/65R16 4382 mm / h= 989 mm |
| Bemerkungen Z7 | 225/55R17 4394 mm / h= 1001 mm |