



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC519
Typengenehmigung erteilt	19980107
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990827
Erweiterung TG Positionen	'05/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Freelander TDi
05 Typ; Variante/Version	LN; 3/1,-/2,-/3,-/4,-/5,-/6 Softback
06 Vorziffer	SALLN.AB..A.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-96/79*0082
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	ROVER GROUP LTD, GB-CV34 6RG WARWICK
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	20T2N
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1994
28 Leistung kW	71.6
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/WAG104260
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ESR4074
34 Motorkennzeichen	20T2N
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, Mitte am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4368
40 Länge bis	4394
41 Breite von	1809
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1708
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	836
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	1001
44 Abstand Achse 1-2 von	2557
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1545



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1555
52 Leergewicht bis	1661
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/80R15 Mindest-Index 88Q; 5.5x15 ET46
70 Reifen Felgen	215/65R16 Mindest-Index 88Q; 6.0x16 ET46
71 Reifen Felgen	225/55R17 Mindest-Index 88Q; 7.0x17 ET46
Bemerkungen Z1	36) Frontschutzbügel vorn aus Kunststoff, Trittbretter und Schutzleisten seitlich, Lampenschutzgitter
Bemerkungen Z2	vorn und hinten sowie die in den Stosstangen integrierten Leuchten zugelassen
Bemerkungen Z3	gemäss EG-Richtlinie 74/483-79/488*0182
Bemerkungen Z5	68) 195/80R15 / 40) 4368 mm / 43) h= 975 mm
Bemerkungen Z6	215/65R16 4382 mm / h= 989 mm
Bemerkungen Z7	225/55R17 4394 mm / h= 1001 mm