



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC533
Typengenehmigung erteilt	20001013
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20010706
Erweiterung TG Positionen	'57/58/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Freelander TD4
05 Typ; Variante/Version	LN; BE/011, -/012, -/017, -/018
06 Vorziffer	SALLN.BE..A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-96/79*0082
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,18
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,91
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	159
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	156
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	204D3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1951
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/KAT012



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM007
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM008
34 Motorkennzeichen	204D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, Mitte unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4368
40 Länge bis	4394
41 Breite von	1809
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1708
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	836
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	1001
44 Abstand Achse 1-2 von	2557
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46.0
48 Spur Achse 2 von	1545
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1615
52 Leergewicht bis	1771
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	140
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	195/80R15 Mindest-Index 93Q; 5.5x15 ET46
70 Reifen Felgen	215/65R16 Mindest-Index 93Q; 6.0x16 ET46
71 Reifen Felgen	225/55R17 Mindest-Index 93Q; 7.0x17 ET46
Bemerkungen Z1	36) Frontschutzbügel vorn aus Kunststoff, Trittbretter und Schutzleisten seitlich, Lampenschutzgitter
Bemerkungen Z2	vorn und hinten sowie die in den Stosstangen integrierten Leuchten zugelassen



Bemerkungen Z3	gemäss EG-Richtlinie 74/483-79/488*0182
Bemerkungen Z5	52) 1) ≤ 1735
Bemerkungen Z6	2) > 1735
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z9	Genehmigungsnummer: e11*94/20*0510, e11*94/20*0649, e11*94/20*0343
Bemerkungen Z11	68) 195/80R15 / 40) 4368 mm / 43) h= 975 mm
Bemerkungen Z12	215/65R16 4382 mm / h= 989 mm
Bemerkungen Z13	225/55R17 4394 mm / h= 1001 mm
Bemerkungen Z15	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z16	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z17	18) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z18	52) 1 / 2 / 1 / 2