



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC536
Typengenehmigung erteilt	20001013
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020910
Erweiterung TG Positionen	'31/33
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Freelander2.5V6
05 Typ; Variante/Version	LN; AG/011, -/012, -/021, -/022 Softback
06 Vorziffer	SALLN.AG..A.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0082
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	182
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	25K4F
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2497
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/KAT017 oder KAT032 und 1/KAT018
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM007 oder DAM022
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM010



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/DAM013 oder DAM027
34 Motorkennzeichen	25K4F
34 Motorkennzeichen	am Motorblock bei Getriebeglocke
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4433
40 Länge bis	4459
41 Breite von	1809
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1708
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	1001
44 Abstand Achse 1-2 von	2557
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1545
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1600
52 Leergewicht bis	1720
53 Garantiegewicht von	2060
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	195/80R15 Mindest-Index 93T; 5.5x15 ET46
70 Reifen Felgen	215/65R16 Mindest-Index 93T; 6.0x16 ET46
71 Reifen Felgen	225/55R17 Mindest-Index 93T; 7.0x17 ET46
Bemerkungen Z1	36) Frontschutzbügel vorn aus Kunststoff, Trittbretter und Schutzleisten seitlich, Lampenschutzgitter
Bemerkungen Z2	vorn und hinten, sowie die in den Stosstangen integrierten Leuchten zugelassen
Bemerkungen Z3	gemäss EG-Richtlinie 74/483-79/488*0182
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich



Bemerkungen Z6	Genehmigungsnummer: e11*94/20*0510, e11*94/20*0649, e11*94/20*0343
Bemerkungen Z8	68) 195/80R15: 40) 4433 mm 43) h= 975 mm
Bemerkungen Z9	215/65R16: 4447 mm h= 989 mm
Bemerkungen Z10	225/55R17: 4459 mm h= 1001 mm