



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC547
Typengenehmigung erteilt	20021008
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Freelander TD4
05 Typ; Variante/Version	LN; AE/031, -/032, -/041, -/042 Softback
06 Vorziffer	SALLN.AE..A.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-96/79*0082
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-B92 8NW SOLIHULL
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	156
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BMW
25 Motor Typ	204D3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1950
28 Leistung kW	80
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/KAT047
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM007 oder DAM022
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/DAM008 oder DAM023
34 Motorkennzeichen	204D



34 Motorkennzeichen

vorne, Mitte unten am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor.
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4368
40 Länge bis	4394
41 Breite von	1809
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1708
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	836
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	975
43 Überhang hinten bis	1001
44 Abstand Achse 1-2 von	2557
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	46
48 Spur Achse 2 von	1545
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1693
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2080
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	195/80R15 Mindest-Index 93Q; 5.5x15 ET46
70 Reifen Felgen	215/65R16 Mindest-Index 93Q; 6.0x16 ET46
71 Reifen Felgen	225/55R17 Mindest-Index 93Q; 7.0x17 ET46
Bemerkungen Z1	36) Frontschutzbügel vorn aus Kunststoff, Trittbretter und Schutzleisten seitlich, Lampenschutzgitter
Bemerkungen Z2	vorn und hinten sowie die in den Stosstangen integrierten Leuchten zugelassen
Bemerkungen Z3	gemäss EG-Richtlinie 74/483-79/488*0182
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtungen:
Bemerkungen Z6	Genehmigungsnummer: e11*94/20*0510, e11*94/20*0649, e11*94/20*0343



**Bemerkungen Z8** 68) 195/80R15 / 40) 4368 mm / 43) h= 975 mm

---

**Bemerkungen Z9** 215/65R16 4382 mm / h= 989 mm

---

**Bemerkungen Z10** 225/55R17 4394 mm / h= 1001 mm

---