



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC603
Typengenehmigung erteilt	20110701
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Discovery4 3LTD
05 Typ; Variante/Version	LA; S4KW2F/E5O1/-E7O1
06 Vorziffer	SALLAAAG..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0233
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	LAND ROVER, GB-CV35 ORR GAYDON WARWICKSHIRE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben der Haubenverriegelung
12 Fahrgestellnummer	am Längsträger vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,21
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Trommeln der HR
25 Motor Marke	Ford
25 Motor Typ	306DT
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	188.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	600.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT124 und 1/DPF002
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM074
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/DAM075
34 Motorkennzeichen	306DT



34 Motorkennzeichen rechts, unten am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4835

40 Länge bis 5106

41 Breite von 1915

41 Breite bis 1972

42 Höhe von 1882

42 Höhe bis 2095

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1130

43 Überhang hinten bis 1235

44 Abstand Achse 1-2 von 2885

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1605



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2580
52 Leergewicht bis	2767
53 Garantiegewicht von	3240
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1855
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6740
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	255/55R19 111V; 8.0x19 ET53
70 Reifen Felgen	255/50R20 109Y; 8.5x20 ET53
Bemerkungen Z1	18) Tiptronic; mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. EU-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*5043 erhältlich:
Bemerkungen Z4	Frontschutzbügel, Seilwinde vorne, Schutzgitter über sämtliche Beleuchtungseinrichtungen
Bemerkungen Z5	inkl. Richtungsblinker, seitliche Trittbretter, Dachreling, Dachträgersysteme, Heckleiter
Bemerkungen Z6	und Ansaugschnorchel. Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten.
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ: KNB500011 Konformitätszeichen: e11*94/20*3762 (demontierbar),



Bemerkungen Z9

Typ: 9531252/9530099 Konformitätszeichen:

e11*94/20*3761, -*5078 (fix)
