



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC804
Typengenehmigung erteilt	20180829
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190321
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	DiscoverySp.eD4
05 Typ; Variante/Version	LC; S5CAFK/M5JA, M5JB
06 Vorziffer	SALCB2.N..H.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/166*1659
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links, unten am B Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Motorraum innen am Kotflügel, oder rechts, unter Hintersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern / Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,23
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro- mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	JLR
25 Motor Typ	204DTD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/KAT204 + KAT241
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM108
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	204DTD



34 Motorkennzeichen links, am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Absorptionsabdeckung unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4589

40 Länge bis 4849

41 Breite von 1894

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1690

42 Höhe bis 1724

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 954

43 Überhang hinten bis 1204

44 Abstand Achse 1-2 von 2741

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1621



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1802
52 Leergewicht bis	2051
53 Garantiegewicht von	2380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4180
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	175
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/65R17 104V; 7.5x17 ET45
70 Reifen Felgen	235/60R18 107H; 8.0x18 ET45; 235/55R19 105V; 8.0x19 ET45
71 Reifen Felgen	245/45R20 103V; 8.0x20 ET45
Bemerkungen Z1	32/33) Variante mit Ersatzrad
Bemerkungen Z2	NS 2/DAM110
Bemerkungen Z4	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE Regl. Nr. E11 26R-036625 erhältlich:
Bemerkungen Z5	Spoiler auf Heckklappe, mit/ohne aufgebauter Antenne
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung für 5 Plätze-Version mit/ohne Ersatzrad
Bemerkungen Z8	Typ: A50-X, 5531, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110044, demontierbar
Bemerkungen Z9	Typ: A50-X, 5532, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110046, fest



Bemerkungen Z10

Typ: A50-X, 5534, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110045, elektrisch
aus-, einschwenkbar
