



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LC918
Typengenehmigung erteilt	20190805
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20200622
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RR 4.4LSDV8
05 Typ; Variante/Version	LG; S5LZ2L/D4L?, -/D5L?
06 Vorziffer	SALGA2.J..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*2007/46-2017/1347*1053
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinghäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	218
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS, ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	448DT
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4367
28 Leistung kW	250.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	740.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/KAT227
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SCR012
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/DAM093



34 Motorkennzeichen	448DT
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5000
40 Länge bis	5057
41 Breite von	1983
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1836
42 Höhe bis	1874
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1195
43 Überhang hinten bis	1252
44 Abstand Achse 1-2 von	2922
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1683
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2570
52 Leergewicht bis	2808
53 Garantiegewicht von	3290
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1590
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6790
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	235/65R19 109V; 7.5x19 ET44.5
70 Reifen Felgen	255/55R20 110W; 8.5x20 ET47
71 Reifen Felgen	275/45R21 110W; 9.5x21 ET49 / 275/40R22 108Y; 9.5x22 ET49
Bemerkungen Z1	18) Tiptronic; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. EU-Teilgenehmigung e11*74/483-2007/15*6508 erhältlich:
Bemerkungen Z4	Antennenengehäuse, Dachreling, Trittbretter fest, Trittbretter ausschwenkbar, alle Ausrüstungsgegenstände
Bemerkungen Z5	sind in den Abmessungen enthalten
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z8	A, A50-X Type 323105 Genehmigungsnummer E13*55R-01*3442 (3500kg)



Bemerkungen Z9

B, A50-X, Type 323104 Genehmigungsnummer E13\*55R-01\*3436 (3500kg)

---