



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1LD120 |
| Typengenehmigung erteilt | 20051020 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080317 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/30/35/38/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LEXUS |
| 04 Typ | IS250 |
| 05 Typ; Variante/Version | XE2; GSE20?-AEFLHW |
| 06 Vorziffer | JTHBK262..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0206 |
| 10 EFKO-Code | 7139 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | vorne, links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,58 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. ELB |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 4GR-FSE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2500 |
| 28 Leistung kW | 153 |
| 28 Leistung n | 6400 |
| 29 Md. max Nm | 252 |
| 29 Md. max n | 4800 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/53102 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 2/ww. 13118, 23104 |
| 34 Motorkennzeichen | 4GR |



34 Motorkennzeichen vorne links auf Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions-

35 Geräuschkämpfung Z2 material belegt, Absorptionskapsel unter

35 Geräuschkämpfung Z3 Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4575

40 Länge bis 0

41 Breite von 1800

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1425

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 955

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2730

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1535 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1535 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1545 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1645 |
| 52 Leergewicht bis | 1710 |
| 53 Garantiegewicht von | 2055 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 560 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 205/55R16 89W; 16x7 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | v= 225/45R17 90W; 17x8 ET45 h=245/45R17 95W; 17x8 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | v= 225/40R18 88Y; 18x8 ET45 h=255/40R18 95Y; 18x8 1/2 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 2/ww. GD8, GJ4 und 1/ww. R31120, R31340 und 1/L31120 |