



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LD143
Typengenehmigung erteilt	20090406
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LEXUS
04 Typ	RX450h
05 Typ; Variante/Version	HAL1; GYL15?-AWXGKW
06 Vorziffer	JTJBC11A.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-2001/116*0118
10 EFKO-Code	7139
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf Sitztraverse unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Schrauben-, Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	3,14
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Hydraulikhilfe, hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2GR-FXE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3456
28 Leistung kW	183.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	317.0
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/R31410, 1/L31380 und 1/UB2
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 13140, 13141
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 33115, 33116
34 Motorkennzeichen	2GR



34 Motorkennzeichen vorne, links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4770

40 Länge bis 0

41 Breite von 1885

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1685

42 Höhe bis 1725

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1035

43 Überhang hinten bis 1040

44 Abstand Achse 1-2 von 2740

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1630



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1620
48 Spur Achse 2 bis	1635
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2185
52 Leergewicht bis	2280
53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1540
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1540
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	235/60R18 103V; 7 1/2x18 ET35
70 Reifen Felgen	235/55R19 101V; 7 1/2x19 ET35
Bemerkungen Z1	25) Hybrid Synergy Drive = Kombination Verbrennungsmotor mit Elektromotor
Bemerkungen Z3	28) Elektromotor Antrieb-VA: 123kW
Bemerkungen Z4	Elektromotor Antrieb-HA: 50kW
Bemerkungen Z6	42) ohne Panorama Dach: 1685mm
Bemerkungen Z7	mit Panorama Dach: 1690mm
Bemerkungen Z8	mit Luftfederung und Dachreling: 1720mm
Bemerkungen Z9	mit Schraubenfederung und Dachreling: 1725mm
Bemerkungen Z11	48) Luftfederung: 1620mm
Bemerkungen Z12	Schraubenfederung: 1635mm
Bemerkungen Z14	52) inkl. Batterien



Bemerkungen Z16

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min
