



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1LD301 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960315 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19980116 |
| Erweiterung TG Positionen | '30 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LOTUS |
| 04 Typ | Esprit V8 |
| 05 Typ; Variante/Version | 82 |
| 06 Vorziffer | SCC082918.H.15... / SCCD.082..H.1.... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 5156 |
| 10 Hersteller | LOTUS CARS LTD, GB-14 8EZ NORWICH, NORFOLK |
| 11 Herstellerplakette | vorn, im Kofferraum links |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,89 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 282 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | LOTUS |
| 25 Motor Typ | 918 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3506 |
| 28 Leistung kW | 260.0 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 400.0 |
| 29 Md. max n | 4250 |
| 30 Abgasreinigung | 2/L0950002 + L0950003 od. L0960002 + 0960003 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/L0950004 |
| 34 Motorkennzeichen | 918 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | links hinten, senkrecht am Motorblock, beim Kupplungsgehäuseflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4360 |
| 40 Länge bis | 4414 |
| 41 Breite von | 1883 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1150 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1070 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 870 |
| 43 Überhang hinten bis | 924 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2420 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1536 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 19.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1574 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 17.0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1455 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1607 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 675 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 942 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/40ZR17, 675kg, 285km/h; 8 1/2x17 ET19 Leichtmetall 'AWI' oder 'OZ' |
| 70 Reifen Felgen | h= 285/35ZR18, 950kg, 285km/h; 10x18 ET17 Leichtmetall 'AWI' oder 'OZ' |
| Bemerkungen Z1 | 36) auf Wunsch, mit original Heckflügel: (keine Kennzeichnung ersichtlich) |
| Bemerkungen Z2 | Variante 1: Spaltmass zur Karosserie v-seitlich, min. 10 mm / hinten, max. 220 mm (e4*74/483-92005*VIII) |
| Bemerkungen Z3 | Variante 2: Spaltmass zur Karosserie v-seitlich, min. 10 mm / hinten, max. 140 mm (e4*74/483-92005*VI) |