



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LD305
Typengenehmigung erteilt	19990325
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LOTUS
04 Typ	Elise 111 S
05 Typ; Variante/Version	111; 2/a
06 Vorziffer	SCCJA111....3....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-95/54*0008
10 EFKO-Code	5156
10 Hersteller	LOTUS CARS LTD, GB-14 8EZ NORWICH, NORFOLK
11 Herstellerplakette	vorn, unter Haubendeckel, links oben
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts auf Längsträger vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,20
19 Fahrzeug Vmax mech von	209
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ROVER
25 Motor Typ	18K4K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	174.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/WAG103650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CRP1980
34 Motorkennzeichen	18K4K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links unter Thermostatgehäuse, seitlich auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3734
40 Länge bis	0
41 Breite von	1703
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1115
42 Höhe bis	1148
43 Überhang vorne von	750
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	680
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	14.0
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	10.0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	847
52 Leergewicht bis	856
53 Garantiegewicht von	992
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	376
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	616
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 185/55R15 81V 5.5x15 ET14
70 Reifen Felgen	h= 225/45R16 87V 7.5x16 ET10
Bemerkungen Z1	36) Heckflügel entspricht e4*74/483-79/488*0020*06; keine Kennzeichnung ersichtlich
Bemerkungen Z2	Spaltmass zur Karosserie v-seitlich min.5mm, hinten max.60mm