



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1LD429
Typengenehmigung erteilt	20251210
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251219
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LOTUS
04 Typ	Emira
05 Typ; Variante/Version	131; 7c/2
06 Vorziffer	SCCLE.Y.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*KS18/858-2020/683*00023
10 EFKO-Code	5156
10 Hersteller	LOTUS CARS LTD, GB-14 8EZ NORWICH, NORFOLK
11 Herstellerplakette	rechts, unter dem Beifahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Querträger unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Hinten



18 Getriebe 1	m8a
18 iA 1	3.93/2.68
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	291
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES
25 Motor Typ	M139.981
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1991
28 Leistung kW	298.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	480.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/LO200009
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LO210002



34 Motorkennzeichen	M139.981
34 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4413
40 Länge bis	0
41 Breite von	1896
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1235
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	855
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2570
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1624



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1530
52 Leergewicht bis	1540
53 Garantiegewicht von	1745
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	697
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1048
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=245/35ZR20 (95Y); 8.5x20 ET57 / h=295/30ZR20 (101Y); 10.5x20 ET64
70 Reifen Felgen	v=235/35R20 92W; 8.5x20 ET57 / h=285/30R20 99W; 10.5x20 ET64
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*KS18/858*00023*07
Bemerkungen Z3	18) m8a= 3,93/2,68 (1-2, 5-6/3-4, 7-8)