



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA508
Typengenehmigung erteilt	19960927
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970127
Erweiterung TG Positionen	'69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	MX-5 1.6
06 Vorziffer	JMZNA18C2.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.,Kreise-V/H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer auf HR,
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	B6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1597
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	129
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/BP2X
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/B6B8
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/BPE6
34 Motorkennzeichen	B6
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3950
40 Länge bis	0
41 Breite von	1675
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	805
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	880
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45
48 Spur Achse 2 von	1430



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1040
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1230
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	620
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	645
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 175/65R14 195/50R15, 5.5x14 6x14 6x15 ET45 Stahl od. LM
Bemerkungen Z1	36) orig. Kotflügelverbreitungen hinten unten erforderlich