



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA545
Typengenehmigung erteilt	19970721
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	MX-5 1.8
06 Vorziffer	JMZNA18P2.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0163
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	197	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, Scheiben	
20 Betriebsbremse Z2	/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer auf HR	
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	MAZDA	
25 Motor Typ	BP	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1839	
28 Leistung kW	96	
28 Leistung n	6500	
29 Md. max Nm	152	
29 Md. max n	5000	
30 Abgasreinigung	1/BP2X	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/B6B8	
32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/BPE6	
34 Motorkennzeichen	BP	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten oben auf	Block neben Oelmessstab



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3950
40 Länge bis	0
41 Breite von	1675
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	805
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	880
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45
48 Spur Achse 2 von	1430



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1065
52 Leergewicht bis	1115
53 Garantiegewicht von	1230
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	620
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	645
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 82H od. 82T M+S 14x5.50 ET45 Stahl od. LM
70 Reifen Felgen	195/50R15 82V 15x6.00 ET45 LM
71 Reifen Felgen	175/65R14 82Q M+S 14x5.50 ET45 Stahl od. LM
Bemerkungen Z1	36) orig. Kotflügelverbreitungen hinten unten erforderlich