



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA592
Typengenehmigung erteilt	20001012
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	Premacy
05 Typ; Variante/Version	CP;
06 Vorziffer	JMZCP19F2.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0116
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts am Radhaus
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum rechts auf Traverse bei Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	FP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1840
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	152
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/FPD5 und 1/FPD6
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FP27
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/FP50
34 Motorkennzeichen	FP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4295
40 Länge bis	0
41 Breite von	1705
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1570
42 Höhe bis	1600
43 Überhang vorne von	820
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	805
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2670
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1475
47 ET Achse 1 von	50



47 ET Achse 1 bis	45
48 Spur Achse 2 von	1470
48 Spur Achse 2 bis	1480
48 ET Achse 2 von	50
48 ET Achse 2 bis	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1310
52 Leergewicht bis	1415
53 Garantiegewicht von	1750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	930
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 Mindest-Index 85T; 5 1/2x14 ET45
70 Reifen Felgen	195/55R15 Mindest-Index 82T; 6x15 ET50
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: Fgst.-Nr. JMZCP19F...151177