



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA649
Typengenehmigung erteilt	20031024
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050317
Erweiterung TG Positionen	'58
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	RX-8 HP
05 Typ; Variante/Version	SE
06 Vorziffer	JMZSE1736.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0199
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand Mitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	13B
26 Bauart	4-Takt / 0 / Kreiskolben
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2616
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	8200
29 Md. max Nm	211.0
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/N3H8
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/N3H2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/N3H1
34 Motorkennzeichen	13B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Rotorgehäuse, oben



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4430
40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1340
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	920
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1390
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1815
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	860
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	695
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/55R16 95V; 7 1/2x16 ET50
70 Reifen Felgen	225/45R18 91W; 8x18 ET50
71 Reifen Felgen	225/50R17 94V M+S; 7x17 ET50, 7 1/2x17 ET50
Bemerkungen Z1	26) Anzahl Rotoren: 2