



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MA747 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20081126 | |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 1 | |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) | |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 | |
| 04 Marke | MAZDA | |
| 04 Typ | 2 1.3 | |
| 05 Typ; Variante/Version | DE;14K/2 IPM | 4+1 Türen |
| 06 Vorziffer | JMZDE14K2..... | |
| 07 Karosserieform Code | 163 | |
| 07 Karosserieform | Limousine | |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2001/116*0254 | |
| 10 EFKO-Code | 7110 | |
| 10 Hersteller | MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA | |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule | |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer | |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | V | |
| 18 Getriebe 1 | m5 | |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,85 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 168 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MAZDA |
| 25 Motor Typ | ZJ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1349 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 121.0 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ZJ23 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ZJ23 |
| 34 Motorkennzeichen | ZJ |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | links, hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3885 |
| 40 Länge bis | 3905 |
| 41 Breite von | 1695 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1475 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 610 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2490 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1465 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1455 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1465 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1030 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1485 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 790 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 750 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82S; 6x14 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R15 82S; 6x15 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 195/45R16 80S; 6.5x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr. JMZDE14K2..214173 |
| Bemerkungen Z3 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z5 | 40) Spoiler auf Heckklappe |