



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MA787 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100111 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MAZDA |
| 04 Typ | 6 2.5 FL |
| 05 Typ; Variante/Version | GH; A2L6EU Sedan |
| 06 Vorziffer | JMZGHA2L6..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0448 |
| 10 EFKO-Code | 7110 |
| 10 Hersteller | MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, am Federbeinturm |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------|
| 18 iA 1 | 4,39 | |
| 18 Zuordnung 1 | a | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 220 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR | |
| 25 Motor Marke | MAZDA | |
| 25 Motor Typ | L5 | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj | |
| 26 Bauart Treibstoff | B | |
| 27 Hubraum | 2488 | |
| 28 Leistung kW | 125 | |
| 28 Leistung n | 6000 | |
| 29 Md. max Nm | 226 | |
| 29 Md. max n | 4000 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/L556 und 1/L535 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/L503 | |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/L806 und 1/LFE6 | |
| 34 Motorkennzeichen | L5 | |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, hinten am | Motorblock |
| Anbringungsort | | |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4735 |
| 40 Länge bis | 4755 |
| 41 Breite von | 1795 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1440 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2725 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1550 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1550 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1570 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1420 |
| 52 Leergewicht bis | 1488 |
| 53 Garantiegewicht von | 1930 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1040 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 990 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 550 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R16 91V; 6x16 ET50 / 205/60R16 92V; 6x16 ET50 od. 6.5x16 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R17 94V; 7x17 ET60 |
| 71 Reifen Felgen | 215/50R17 91V; 7x17 ET60 / 225/45R18 91W; 7.5x18 ET60 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |