



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA809
Typengenehmigung erteilt	20100818
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	6 1.8 FL II
05 Typ; Variante/Version	GH; A282EU Sedan
06 Vorziffer	JMZGHA282.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0448
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, am Federbeinturm
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts, vorne auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,10	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	196	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR	
25 Motor Marke	MAZDA	
25 Motor Typ	L8	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1798	
28 Leistung kW	88	
28 Leistung n	5500	
29 Md. max Nm	165	
29 Md. max n	4300	
30 Abgasreinigung	1/ww. L398, L815	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/L503	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/L806	
34 Motorkennzeichen	L8	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten am	Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4735
40 Länge bis	4755
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1550



48 Spur Achse 2 bis	1570
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1370
52 Leergewicht bis	1436
53 Garantiegewicht von	1885
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1005
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16 91V; 6x16 ET50 / 205/60R16 92V; 6x16 ET50 od. 6.5x16 ET55
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7x17 ET60
71 Reifen Felgen	215/50R17 91V; 7x17 ET60 / 225/45R18 91W; 7.5x18 ET60
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten