



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MA882
Typengenehmigung erteilt	20120702
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MAZDA
04 Typ	5 2.0 DI IS
05 Typ; Variante/Version	CW; A9G6EU
06 Vorziffer	JMZCWA9G6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0433
10 EFKO-Code	7110
10 Hersteller	MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA
11 Herstellerplakette	rechts, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,10	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	194	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR	
25 Motor Marke	MAZDA	
25 Motor Typ	LF	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1999	
28 Leistung kW	110.0	
28 Leistung n	6200	
29 Md. max Nm	191.0	
29 Md. max n	4500	
30 Abgasreinigung	1/LF2R und 1/LF2J	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M L326	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/M LF2J	
34 Motorkennzeichen	LF	
34 Motorkennzeichen	rechts, hinten am	Motorblock
Anbringungsort		



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4585
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1615
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	915
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1520



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1485
52 Leergewicht bis	1576
53 Garantiegewicht von	2125
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V; 6x15 ET52.5
70 Reifen Felgen	205/60R15 91V; 6x15 ET52.5
71 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6 1/2x16 ET52.5 / 205/50R17 93V; 6 1/2x17 ET52.5
Bemerkungen Z1	69/70) nur mit Bremsscheibendurchmesser v= 278 mm