



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MA981                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150109                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | MAZDA  |
| 04 Typ                     | CX-5 D 150 AT                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | GH; F9180E                                   |
| 06 Vorziffer               | JMZKEF9180.....                              |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0448                       |
| 10 EFKO-Code               | 7110   |
| 10 Hersteller              | MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | a6   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 4,09                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 198                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR                    |
| 25 Motor Marke                        | MAZDA                                     |
| 25 Motor Typ                          | SH  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2191                                      |
| 28 Leistung kW                        | 110                                       |
| 28 Leistung n                         | 4500                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 380                                       |
| 29 Md. max n                          | 1800                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/SH01                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ SH02                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | SH  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | hinten, am Motorblock                     |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4540         |
| 40 Länge bis               | 4555         |
| 41 Breite von              | 1840         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1710         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 905          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2700         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1585         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1590         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1505 |
| 52 Leergewicht bis            | 1624 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2050 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1115 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1035 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 88   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/65R17 102V; 7x17 ET50                                      |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R19 99V; 7x19 ET50                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab JMZKE.....400014                              |
| Bemerkungen Z3                      | 44) Achsabstände: 3250/3665mm                                  |
| Bemerkungen Z5                      | 55) Normaldach, Fz-Höhe 2357mm= 300kg; mit 6-facher Abstützung |
| Bemerkungen Z6                      | Hochdach, Fz-Höhe 2612-3000mm= 150kg; mit 3-facher Abstützung  |