



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1MB699 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230215 |
| gültig für Importdatum bis | 20240831 |
| Erweiterung TG vom: | 20230315 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MAZDA |
| 04 Typ | CX-5 D 184 AT AWD |
| 05 Typ; Variante/Version | KF; GW2AEW0AC |
| 06 Vorziffer | JMZKFGW..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2019/318*1803 |
| 10 EFKO-Code | 7110 |
| 10 Hersteller | MAZDA MOTOR CORPORATION, J-730/91 HIROSHIMA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 4,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 208 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | MAZDA |
| 25 Motor Typ | SH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2191 |
| 28 Leistung kW | 135 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 445 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | KP 1/SHE1 und K 1/SHD8 und 1/SHF9 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SHB2 |
| 34 Motorkennzeichen | SH |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4575 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1845 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1675 |
| 42 Höhe bis | 1680 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 900 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1585 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1585 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1595 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1764 |
| 52 Leergewicht bis | 1800 |
| 53 Garantiegewicht von | 2235 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1190 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1145 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 84 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R19 99V; 7x19 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab VIN JMZKF....90350008 |
| Bemerkungen Z3 | 55) Dachlast = 50kg / mit Dachreling KD8S-V3-830 = 75kg |
| Bemerkungen Z5 | 68) ww. 225/65R17 102V; 7x17 ET45 |
| Bemerkungen Z6 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |