



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC523
Typengenehmigung erteilt	19960716
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970912
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 220 D
05 Typ; Variante/Version	210 / Diesel
06 Vorziffer	WDB210004.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0022
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,64+3,67
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3.64+3,67
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	177
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	604912
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2155
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	150.0
29 Md. max n	3100
30 Abgasreinigung	1/KT0038
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0200



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0201
34 Motorkennzeichen	604912
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn oben auf Block, vor Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4795
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1402
42 Höhe bis	1445
43 Überhang vorne von	818
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1144
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	1551
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1460
52 Leergewicht bis	1495
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	940
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	730
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15; 6 1/2x15 ET37; 205/65R15; 7x15 ET37;
70 Reifen Felgen	215/55R16; 7 1/2x16 ET41
71 Reifen Felgen	235/40R18; 8x18 ET31
Bemerkungen Z1	36) wahlw. zusätzlich mit Optikpaket (bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze);
Bemerkungen Z2	wahlw. Tieferlegung des Fahrwerks, mit geändertem VA-Kotflügel und Frontschürzenanbau, bei werkseitiger
Bemerkungen Z3	Ausrüstung mit Bereifung 235/40R18 auf Felgen 8x18



Bemerkungen Z5	42) mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z7	43) 1239 mm mit Anhängervorrichtung
Bemerkungen Z9	47) 1560 ET31 / 1542-1548 ET37 / 1534-1540 ET41
Bemerkungen Z10	48) 1551 ET31 / 1536-1539 ET37 / 1528-1531 ET41
Bemerkungen Z12	54) HA= 1120 kg im Anhängerbetrieb