



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC587
Typengenehmigung erteilt	19970826
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990407
Erweiterung TG Positionen	'05/10/20/31/32/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 240
05 Typ; Variante/Version	210; J061A0/ELAA25? (a), -/TAAA25? (b)
06 Vorziffer	WDB210061.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0022
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,92
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,67
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	223
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	222
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS,
20 Betriebsbremse Z3	ww. mit BAS = Bremsassistent
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	112911
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2398
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	5900
29 Md. max Nm	225.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/KT0118
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0034 oder SM0095
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0500 oder SN0502
34 Motorkennzeichen	112911
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten rechts oben auf Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4795
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1402
42 Höhe bis	1453
43 Überhang vorne von	818
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1144
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	1551
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	1520
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65 R15 94V; 7x15 ET37; 215/55R16 93V; 7 1/2x16 ET41
70 Reifen Felgen	235/45 R17 93V, 235/45ZR17; 8x17 ET37
71 Reifen Felgen	235/40ZR18; 8x18 ET31; siehe auch Bemerkungen
Bemerkungen Z1	36) ww. zusätzlich mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. mit Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z5	47) 1560 ET31 / 1542-1548 ET37 / 1534-1540 ET41
Bemerkungen Z6	48) 1551 ET31 / 1536-1539 ET37 / 1528-1531 ET41
Bemerkungen Z8	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X, Oris E319; Genehmigungszeichen e1 00-0002;



**Bemerkungen Z9**

keine Oesen für Abreissleine erforderlich

---

**Bemerkungen Z11**

71) Bei Ausrüstung mit Bereifung VA/HA 235/40ZR18 auf Felgen 8x18, wird ab Werk ein geänderter VA-Kotflügel

---

**Bemerkungen Z12**

mit einer modifizierten Frontschürze verbaut

---