



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC599
Typengenehmigung erteilt	19980205
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 500
05 Typ; Variante/Version	140; 140050/G07BAO oder 140051/G17BAO
06 Vorziffer	WDB140050..... / WDB140051.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0056
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder auf B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Quertraverse vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	2,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	119980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4973
28 Leistung kW	235
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	470
29 Md. max n	3900
30 Abgasreinigung	2/KT0107
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0204 oder SM0079
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0080 oder SNA008
34 Motorkennzeichen	119980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte oben auf Block,hinter Thermostatgehäuse (Abdeckung anheben)



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5113
40 Länge bis	5213
41 Breite von	1886
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	1492
43 Überhang vorne von	868
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1205
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3040
44 Abstand Achse 1-2 bis	3140
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1606
47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1579
48 Spur Achse 2 bis	1593



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2070
52 Leergewicht bis	2080
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	2660
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	1280
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/60 R16 100W oder ZR; 7 1/2x16 ET51
70 Reifen Felgen	255/45ZR18; 8 1/2x18 ET44/47
71 Reifen Felgen	Sommerbereifung nur mit Leichtmetallrädern
Bemerkungen Z1	06) 140050: 40) 5113 mm / 44) 3040 mm / 52) 2070 kg / 53) 2650 kg / 54) v= 1270 kg
Bemerkungen Z2	140051: 5213 mm / 3140 mm / 2080 kg / 2660 kg / 1280 kg
Bemerkungen Z4	13/36) mit Niveauregulierung auf Achse 2
Bemerkungen Z5	13/42) wahlw. mit Tieferlegung der Karosserie
Bemerkungen Z7	47) 1606 ET51 / 1614 ET47 / 1620 ET44
Bemerkungen Z8	48) 1579 ET51 / 1587 ET47 / 1593 ET44