



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MC602  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980205  |
| gültig für Importdatum bis | 20001231  |
| Erweiterung TG vom:        | 19981105  |
| Erweiterung TG Positionen  | '37/400   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | SL 500  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 129; 129067 / F47BAO                                    |
| 06 Vorziffer               | WDB129067.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 176   |
| 07 Karosserieform          | Offen mit Verdeck / Hardtop                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-96/27*0058                                    |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder an B-Säule rechts |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Aggregatetrennwand              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | a5  |
| 18 iA 1                               | 2,65  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,                                     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben, ABS  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ   |
| 25 Motor Typ                          | 119982  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-Inj  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 4973  |
| 28 Leistung kW                        | 235.0   |
| 28 Leistung n                         | 5600  |
| 29 Md. max Nm                         | 470.0   |
| 29 Md. max n                          | 3900  |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KT0108  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SM0066  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/SN0067  |
| 34 Motorkennzeichen                   | 119982  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, Mitte oben auf Block,hinter Thermostatgehäuse (Abdeckung anheben) |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4499         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1812         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1293         |
| 42 Höhe bis                | 1333         |
| 43 Überhang vorne von      | 969          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1015         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2515         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1533         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1553         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1521         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1541         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1910 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 2230 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1170 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 30   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1575 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3730   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | Achse 1+2: 225/55 R16 95W oder ZR; 8x16 ET34/ET35  |
| 70 Reifen Felgen                    | Achse 1+2: 245/40ZR18; 8x18 ET31, 8 1/2x18 ET25  |
| 71 Reifen Felgen                    | Achse 1: 245/40ZR18; 8 1/2x18 ET25 / Achse 2: 275/35ZR18; 10x18 ET25                                 |
| Bemerkungen Z1                      | 13/42) wahlweise mit Niveauregulierung   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) wahlweise mit Optikpaket, bestehend aus geänderter Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze |
| Bemerkungen Z5                      | 37) wahlw. hinten: 2 Notsitze, max. Belastung je 50 kg (Eintrag Fz-Ausweis)                          |
| Bemerkungen Z7                      | 47) 1533 ET35 / 1535 ET34 / 1541 ET31 / 1553 ET25  |
| Bemerkungen Z8                      | 48) 1521 ET35 / 1523 ET34 / 1529 ET31 / 1541 ET25  |
| Bemerkungen Z10                     | 55) nur mit Hardtop  |
| Bemerkungen Z12                     | 68) Sommerbereifung nur mit Leichtmetallrädern;  |
| Bemerkungen Z13                     | mit der Bereifung gemäss Ziffer 71) wird ab Werk ein geänderter VA- und HA-Kotflügel verbaut         |
| Bemerkungen Z22                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern gemäss Bemerkungen Ziffer 37 vorhanden)                                  |
| Bemerkungen Z23                     | 400 - 2 Notsitze, max. Belastung je 50 kg  |



**Typenscheinschweiz.ch**