



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC604
Typengenehmigung erteilt	19980205
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981105
Erweiterung TG Positionen	'37/400
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SL 280
05 Typ; Variante/Version	129; 129058 / F453AO
06 Vorziffer	WDB129058.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0058
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder an B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Aggregatetrennwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,67
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	104943
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2799
28 Leistung kW	142.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	2/KT0103
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0066



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0067
34 Motorkennzeichen	104943
34 Motorkennzeichen	rechts, unten seitlich auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4499
40 Länge bis	0
41 Breite von	1812
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1293
42 Höhe bis	1333
43 Überhang vorne von	940
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2515
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1533
47 Spur Achse 1 bis	1553
48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	1541
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1830
52 Leergewicht bis	1850
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	30
57 gebremst mech	1575
57 gebremst autom	1575
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Achse 1+2: 225/55 R16 95V oder ZR; 8x16 ET34/ET35
70 Reifen Felgen	Achse 1+2: 245/40ZR18; 8x18 ET31, 8 1/2x18 ET25
71 Reifen Felgen	Achse 1: 245/40ZR18; 8 1/2x18 ET25 / Achse 2: 275/35ZR18; 10x18 ET25
Bemerkungen Z1	13/42) wahlweise mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	36) wahlweise mit Optikpaket, bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z5	37) wahlw. hinten: 2 Notsitze, max. Belastung je 50 kg (Eintrag Fz-Ausweis)
Bemerkungen Z7	47) 1533 ET35 / 1535 ET34 / 1541 ET31 / 1553 ET25



<b>Bemerkungen Z8</b>	48) 1521 ET35 / 1523 ET34 / 1529 ET31 / 1541 ET25
<b>Bemerkungen Z10</b>	55) nur mit Hardtop
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) Sommerbereifung nur mit Leichtmetallrädern;
<b>Bemerkungen Z13</b>	mit der Bereifung gemäss Ziffer 71) wird ab Werk ein geänderter VA- und HA-Kotflügel verbaut
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern gemäss Bemerkungen Ziffer 37 vorhanden)
<b>Bemerkungen Z23</b>	400 - 2 Notsitze, max. Belastung je 50 kg