



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC610
Typengenehmigung erteilt	19980213
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19991117
Erweiterung TG Positionen	'05/41/52-54/56/57/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	ML 320
05 Typ; Variante/Version	163; A765A1/UB?A???, -/UB?B???
06 Vorziffer	WDC163154..... / 4JG163154.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0083
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	hinter Frontscheibe, vorne links unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,70
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	195
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	112942
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3199
28 Leistung kW	160.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	2700
30 Abgasreinigung	4= 2/KT0120 + 2/KT0121
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SR0001, nur linker Strang
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0511
34 Motorkennzeichen	112942



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	hinten, rechts oben am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'5	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4587	
40 Länge bis	4976	
41 Breite von	1833	
41 Breite bis	1881	
42 Höhe von	1806	
42 Höhe bis	1900	
43 Überhang vorne von	840	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	927	
43 Überhang hinten bis	1226	
44 Abstand Achse 1-2 von	2820	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1535	
47 Spur Achse 1 bis	1565	



47 ET Achse 1 von	62.0
47 ET Achse 1 bis	47.0
48 Spur Achse 2 von	1535
48 Spur Achse 2 bis	1565
48 ET Achse 2 von	62.0
48 ET Achse 2 bis	47.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2010
52 Leergewicht bis	2160
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	2750
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	135
69 Reifen Felgen	225/75R16 104T/H; 6 1/2x16 ET47
70 Reifen Felgen	255/65R16 109T/H; 8x16 ET62
71 Reifen Felgen	275/55R17 109T/H; 8 1/2x17 ET52/47 / 255/60R17 106T M+S; 8 1/2x17 ET52
Bemerkungen Z1	09) bis e1*96/79*0083*02: / ab e1*96/79*0083*03:
Bemerkungen Z2	19) 180 km/h; elektronisch abgeregelt / 195 km/h; elektronisch abgeregelt
Bemerkungen Z3	68) Mindest Speed-Index "T" / Mindest Speed-Index, "H"
Bemerkungen Z5	09) bis e1*96/79*0083*05 / ab e1*96/79*0083*06
Bemerkungen Z6	53) 2650kg / 2750kg



Bemerkungen Z7	54) v=1250	/ v=1300
Bemerkungen Z8	57) 2650kg	/ 3365kg
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich	
Bemerkungen Z12	75) Nulllastbegrenzung bei 4200/min	