



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC617
Typengenehmigung erteilt	19980626
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000617
Erweiterung TG Positionen	'05/18/56/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SL 280
05 Typ; Variante/Version	129059
06 Vorziffer	WDB129059.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0058
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder an B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Aggregatetrennwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,67
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	232
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	228
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	112923
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2799
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/KT0128 und 2/KT0129
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0066



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0067
34 Motorkennzeichen	112923
34 Motorkennzeichen	rechts hinten, oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4499
40 Länge bis	0
41 Breite von	1812
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1293
42 Höhe bis	1333
43 Überhang vorne von	940
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2515
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1533
47 Spur Achse 1 bis	1553
47 ET Achse 1 von	35.0
47 ET Achse 1 bis	25.0
48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	1545
48 ET Achse 2 von	35.0
48 ET Achse 2 bis	23.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1810
52 Leergewicht bis	1835
53 Garantiegewicht von	2130
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	30
57 gebremst mech	1576
57 gebremst autom	1576
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	76
67 Stützlast autom	76
69 Reifen Felgen	v+h= 225/55R16 95H M+S; 8 x16 ET34/35
70 Reifen Felgen	v+h= 245/45R17 95V; 8 1/4x17 ET34
71 Reifen Felgen	v= 245/40ZR18; 8 1/2x18 ET25 mit h= 275/35ZR18; 9 1/2x18 ET23, 10x18 ET25
Bemerkungen Z1	42) wahlweise mit Niveauregulierung



Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Optikpaket, bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z5	37) wahlw. hinten: 2 Notsitze, max. Belastung je 50 kg (Eintrag Fz-Ausweis)
Bemerkungen Z7	55) nur mit Hardtop
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z11	71) mit geänderten VA- und HA-Kotflügeln
Bemerkungen Z13	72) Nulllastabregelung bei 4200/min
Bemerkungen Z15	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z16	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z17	18) 1 / 2 / 1 / 2
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern gemäss Bemerkungen Ziffer 37 vorhanden)
Bemerkungen Z22	400 - 2 Notsitze, max. Belastung je 50 kg