



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC621
Typengenehmigung erteilt	19980818
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19961016
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	210 D
05 Typ; Variante/Version	902471 / 902472
06 Vorziffer	WDB90247.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links oben auf Kühlertraverse oder am Fahrer/insitzkasten aufgeklebt
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Radkasten vorn, hinter Stossdämpfer
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,46-4,86
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,93-3,73
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	143
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	602980
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	75.0
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KT0027 (a+b) oder KT6004 (a)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9014900601



34 Motorkennzeichen	602.980	
34 Motorkennzeichen		links, seitlich am Motor vor Einspritzpumpe
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Ausführung mit mech. Getriebe =
35 Geräuschkämpfung Z2		Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	9	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel		links+rechts
40 Länge von	4835	
40 Länge bis	5585	
41 Breite von	1933	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	2350	
42 Höhe bis	2570	
43 Überhang vorne von	882	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	953	
43 Überhang hinten bis	1153	
44 Abstand Achse 1-2 von	3000	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3550	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1654
47 ET Achse 1 von	83.0
47 ET Achse 1 bis	76.0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1644
48 ET Achse 2 von	83.0
48 ET Achse 2 bis	76.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1950
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	2950
54 Achsgarantie v von	1460
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	1800
55 Dachlast	300
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 104Q; 5 1/2x15 ET83
70 Reifen Felgen	225/70R15C 109Q; 6x15 ET83, 7x15 ET76
Bemerkungen Z1	05) Achsabstände 3000/3550mm
Bemerkungen Z3	06) TG gültig ab: WDB90247...818500
Bemerkungen Z5	40) a.W. mit Trittbrett hinten, Länge +160mm
Bemerkungen Z7	55) nur mit 5-facher seitlicher Abstützung; do. mit Hochdach = 150kg



Bemerkungen Z9	57) mit Schlusstraverse ORIS F31,F31/1,F32		
Bemerkungen Z10	WESTFALIA 313094,313095,313099,313100		
Bemerkungen Z11	RUSTERHOLZ		
Bemerkungen Z12	LARAG,TECHAU,HIRSCHI MBS..		
Bemerkungen Z14	75) Referenzmessung mit Austritt: abu vor A2 m5= 86 / a4= 87 dB/A		
Bemerkungen Z15	abu nach A2	82	82
Bemerkungen Z16	aaü	82	82
Bemerkungen Z17	amu vor A2	91	86