



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC643
Typengenehmigung erteilt	19990315
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19991118
Erweiterung TG Positionen	'05/35/41/47/48/52-54/56/57
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	ML 430
05 Typ; Variante/Version	163; A770A1/VC?A???, -/VC?B???
06 Vorziffer	WDC163172.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0083
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	hinter Frontscheibe, vorne links unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (permanent)
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113942
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4266
28 Leistung kW	200.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	390.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	4= 2/KT0120 und 2/KT0122
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit: 1/SR0003
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0516
34 Motorkennzeichen	113942



<b>34 Motorkennzeichen</b>	vor Motornummer,	hinten, rechts oben am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>		
<b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>	a) keine	
<b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>	b) Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
<b>37 Anzahl Plätze Total von</b>	5	
<b>37 Anzahl Plätze Total bis</b>	7	
<b>37 Anzahl Plätze vorne von</b>	2	
<b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b>	0	
<b>38 Anzahl Türen</b>	'5	
<b>39 Rückspiegel</b>	links+rechts	
<b>40 Länge von</b>	4587	
<b>40 Länge bis</b>	4976	
<b>41 Breite von</b>	1833	
<b>41 Breite bis</b>	1881	
<b>42 Höhe von</b>	1806	
<b>42 Höhe bis</b>	1900	
<b>43 Überhang vorne von</b>	840	
<b>43 Überhang vorne bis</b>	0	
<b>43 Überhang hinten von</b>	927	
<b>43 Überhang hinten bis</b>	1226	
<b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>	2820	
<b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>	0	
<b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>	0	
<b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>	0	



47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	1565
47 ET Achse 1 von	52.0
47 ET Achse 1 bis	47.0
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	1565
48 ET Achse 2 von	52.0
48 ET Achse 2 bis	47.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2090
52 Leergewicht bis	2215
53 Garantiegewicht von	2650
53 Garantiegewicht bis	2800
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	1300
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	135
69 Reifen Felgen	275/55R17 109H; 8 1/2x17 ET47/52
70 Reifen Felgen	255/60R17 106T M+S; 8 1/2x17 ET52
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*70/156-96/79*0083*03
Bemerkungen Z3	09) bis: e1*70/156-96/79*0083*06 / ab: e1*70/156-96/79*0083*06
Bemerkungen Z4	57) 2650kg / 3365kg
Bemerkungen Z5	75) Zuordnung a Nulllastbegrenzung bei 4200/min / Zuordnung b Nulllastbegrenzung bei 4000/min



**Bemerkungen Z7**

56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

---