



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC644
Typengenehmigung erteilt	19990312
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20010212
Erweiterung TG Positionen	'09/27/30/52/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	V 220 CDI
05 Typ; Variante/Version	638/2; YBF0/G7AAB1 oder YBF0/D4AAB1
06 Vorziffer	VSA638294.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-98/14*0020
10 EFKO-Code	6920
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ ESPANA SA, E-28100 ALCOBENDAS (Madrid)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder rechts im Einstieg am Radlauf
12 Fahrgestellnummer	rechts im Einstieg, am Boden unter Abdeckkappe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Luft- oder Schraubenfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,98
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	161
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	611DE22LA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2148
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT6011 oder KT6008
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6384911601	
34 Motorkennzeichen	611.980	
34 Motorkennzeichen		vorn am Motorblock, oberhalb Motorenträger
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	3	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4-5	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4660	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1870	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1835	
42 Höhe bis	1890	
43 Überhang vorne von	810	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	850	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	3000	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1630
47 ET Achse 1 von	60.0
47 ET Achse 1 bis	55.0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1640
48 ET Achse 2 von	60.0
48 ET Achse 2 bis	55.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1851
52 Leergewicht bis	2241
53 Garantiegewicht von	2630
53 Garantiegewicht bis	2700
54 Achsgarantie v von	1340
54 Achsgarantie v bis	1420
54 Achsgarantie h von	1330
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4600
66 Gesamtzuggewicht autom	4600
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 96T; 5.5x15 ET60, 6x15 ET60
70 Reifen Felgen	215/65R15 96T; 6x15 ET60
71 Reifen Felgen	215/60R16 96H; 7x16 ET55
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich