



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC647
Typengenehmigung erteilt	19990408
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	102
02 Fahrzeugsbart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	Vito 108 CDI
05 Typ; Variante/Version	638; ZA?0/F6?AB1
06 Vorziffer	VSA638.94.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*70/156-93/81*0005
10 EFKO-Code	6920
10 Hersteller	MERCEDES-BENZ ESPANA SA, E-28100 ALCOBENDAS (Madrid)
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder rechts im Einstieg am Radlauf
12 Fahrgestellnummer	rechts im Einstieg, am Boden unter Abdeckkappe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfederung; h= a.W. Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,95
19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
20 Betriebsbremse Z3	siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	611DE22A/LA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2151
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/KT6011 oder 1/KT6008 und 1/KT6009
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6384911601
34 Motorkennzeichen	611.980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Motorblock, oberhalb Motorenträger



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'4-5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4660
40 Länge bis	0
41 Breite von	1880
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	2000
43 Überhang vorne von	810
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1620
47 Spur Achse 1 bis	1630
47 ET Achse 1 von	60.0
47 ET Achse 1 bis	55.0



48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1640
48 ET Achse 2 von	60.0
48 ET Achse 2 bis	55.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1676
52 Leergewicht bis	2355
53 Garantiegewicht von	2600
53 Garantiegewicht bis	2700
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	1420
54 Achsgarantie h von	1330
54 Achsgarantie h bis	1400
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4600
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 96T; 5.5x15 ET60, 6x15 ET60
70 Reifen Felgen	215/65R15 96T; 6x15 ET60
71 Reifen Felgen	215/60R16 96H; 7x16 ET55
Bemerkungen Z1	20) Variante an Stelle von ABS mit integriertem EBV: Schraubenfederung = ALB auf HR mit ww. ABS;
Bemerkungen Z2	Luftfederung = ww. ABS
Bemerkungen Z4	56) Klassenbezeichnung und Typ der Anhängervorrichtung: ORIS E290; e1*94/20*0047*?? oder e1*94/20*0048*??
Bemerkungen Z5	keine separate Anhängervorrichtung für Abreissicherung erforderlich
Bemerkungen Z7	73) 1= 1 Katalysator; 2= 2 Katalysatoren