



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC661
Typengenehmigung erteilt	19990728
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000619
Erweiterung TG Positionen	'05/18/30/35/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 280
05 Typ; Variante/Version	210063
06 Vorziffer	WDB210063.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0022
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf dem Bodenblech-Querträger unter dem Frontsitz in Fahrtrichtung rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,45
18 Zuordnung 2	2
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,45
18 Zuordnung 3	3
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	112921
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2799
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	3000



30 Abgasreinigung	2/KT0118 (1) oder 2/KT0169 und 2/KT0157 (2)
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0211
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0510 oder SNA033
34 Motorkennzeichen	112921
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten rechts oben auf Block
35 Geräuschkämpfung Z1	1) Keine
35 Geräuschkämpfung Z2	2) Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4818
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1402
42 Höhe bis	1445
43 Überhang vorne von	841
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1144
43 Überhang hinten bis	0



44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	1543
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	1630
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1040
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1140
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	76
67 Stützlast autom	76
69 Reifen Felgen	215/55R16 93V; 7 1/2x16 ET41
70 Reifen Felgen	235/45R17 93V, 235/45ZR17; 8x17 ET37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*93/81*0022*17
Bemerkungen Z3	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze



Bemerkungen Z5	42) ww. Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z7	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z9	68) v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 / h= 265/35ZR18; 9x18 ET35
Bemerkungen Z10	die Fahrzeuge werden ab Werk mit geänderten VA-Kotflügeln und einer modifizierten Frontschürze ausgerüstet
Bemerkungen Z12	72) Nulllastabregelung bei 4200/min
Bemerkungen Z14	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z15	72) a / b / c / d
Bemerkungen Z16	18) 1 / 3 / 2 / 3
Bemerkungen Z17	30) 1 / 1 / 2 / 2
Bemerkungen Z18	35) 1 / 1 / 2 / 2