



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC679
Typengenehmigung erteilt	19990728
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001013
Erweiterung TG Positionen	'05/25/53/54/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 270 CDI T
05 Typ; Variante/Version	210K; J216A0 / KR??A5?, SJ??A5?; 5 Pl.
06 Vorziffer	WDB210216.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0033
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf dem Bodenblech-Querträger unter dem Frontsitz in Fahrtrichtung rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,82
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	212
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	612961
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2685
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/KT1133 + 2/KT1131
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1520



34 Motorkennzeichen	612961
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Block, links oberhalb des Motorträgers
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4839
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1477
42 Höhe bis	1506
43 Überhang vorne von	841
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1730
52 Leergewicht bis	1755
53 Garantiegewicht von	2310
53 Garantiegewicht bis	2330
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1030
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	84
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	215/55R16 93W; 7 1/2x16 ET41
70 Reifen Felgen	235/45R17 93W, 235/45ZR17; 8x17 ET37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*93/81*0033*15
Bemerkungen Z3	29) m6= 370 Nm / 1600 min; a5= 400 Nm / 1800 min
Bemerkungen Z5	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z7	42) ww. Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z9	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z11	68) v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 / h= 265/35ZR18; 9x18 ET35



Bemerkungen Z12

die Fahrzeuge werden ab Werk mit geänderten VA-Kotflügeln und einer modifizierten Frontschürze ausgerüstet
