



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC682
Typengenehmigung erteilt	19990728
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	20001013
Erweiterung TG Positionen	'05/25/52/53/54/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 320 CDI T
05 Typ; Variante/Version	210K; J226A0/SR??A??
06 Vorziffer	WDB210226.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0033
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf dem Bodenblech-Querträger unter dem Frontsitz in Fahrtrichtung rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,65
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	227
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	613961
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3222
28 Leistung kW	145.0
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	470.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/KT1130 + 2/KT1131
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1520
34 Motorkennzeichen	613961
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, auf Block, links oberhalb des Motorträgers
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4839
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1477
42 Höhe bis	1506
43 Überhang vorne von	841
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1538



48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1760
52 Leergewicht bis	1780
53 Garantiegewicht von	2320
53 Garantiegewicht bis	2340
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	1040
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	215/55R16 93W; 7 1/2x16 ET41
70 Reifen Felgen	235/45R17 93W, 235/45ZR17; 8x17 ET37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*93/81*0033*15
Bemerkungen Z3	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) ww. Niveauregulierung oder Sportfahrwerk
Bemerkungen Z7	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z9	68) v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 / h= 265/35ZR18; 9x18 ET35
Bemerkungen Z10	die Fahrzeuge werden ab Werk mit geänderten VA-Kotflügeln und einer modifizierten Frontschürze ausgerüstet
Bemerkungen Z12	73) Zuordnung 1) =/ < 6 Plätze
Bemerkungen Z13	2) = > 6 Plätze
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: nur bei Ausführung mit dritter Sitzreihe
Bemerkungen Z20	400 - Kein Anhängerbetrieb zulässig bei Besetzung der 3. Sitzreihe mit mehr als 1 Person



**Typenscheinschweiz.ch**