



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC688
Typengenehmigung erteilt	19991008
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000229
Erweiterung TG Positionen	'05/25/30/31/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CL 500
05 Typ; Variante/Version	215; mit Zylinderabschaltung
06 Vorziffer	WDB215375.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0113
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf dem Querträger unterhalb Fondsitz rechts, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern und Hydraulikelement (ABC)
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113960
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4966
28 Leistung kW	220.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/KT0133 und 2/KT0136 oder KT0129
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SN0527 oder ww.
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SM0213 und
33 Schalldämpfer 3 Art	HS



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SN0531
34 Motorkennzeichen	113960
34 Motorkennzeichen	hinten rechts, oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4993
40 Länge bis	0
41 Breite von	1857
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	1410
43 Überhang vorne von	922
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1186
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2885
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1567
47 Spur Achse 1 bis	1581
47 ET Achse 1 von	51.0
47 ET Achse 1 bis	44.0
48 Spur Achse 2 von	1569
48 Spur Achse 2 bis	1583
48 ET Achse 2 von	51.0
48 ET Achse 2 bis	44.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1865
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2320
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0		
59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	225/55 R17 97W; 7 1/2x17	ET46/ET51	nur Leichtmetallräder
70 Reifen Felgen	245/45 R18 96Y; 8x18, 8 1/2x18	ET44	nur Leichtmetallräder
71 Reifen Felgen	245/40ZR19 (98Y); 8 1/2x19	ET44	nur Leichtmetallräder
Bemerkungen Z1	13/36) mit Niveauregulierung		
Bemerkungen Z3	30/31) weitere Varianten: Kat 2/KT0178 und 2/KT0157; ww. MS 2/SM0213; HS 2/SN0527		



Bemerkungen Z5

56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z7

68) v= 245/45 R18 96Y 8 1/2x18 ET44 / h= 275/40 R18 99Y 9 1/2x18
ET46

Bemerkungen Z8

v= 245/40ZR19 8 1/2x19 ET44 / h= 275/35ZR19 9 1/2x19 ET46
