



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MC759 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000915 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20011011 |
| Erweiterung TG Positionen | '30/71 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | E 240 |
| 05 Typ; Variante/Version | 210; J062F0/LCAAA5?, -/TAAA5? |
| 06 Vorziffer | WDB210062..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-93/81*0022 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | B-Säule rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,46 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,67 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 229 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 226 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 112914 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2597 |
| 28 Leistung kW | 125.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 240.0 |
| 29 Md. max n | 4500 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KT0169 und 2/KT0157 oder KT0157A |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SM0208 |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SN0508 |
| 34 Motorkennzeichen | 112914 |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, hinten rechts oben auf Block |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4818 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1799 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1402 |
| 42 Höhe bis | 1445 |
| 43 Überhang vorne von | 841 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1144 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2833 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1534 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1528 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1543 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1590 |
| 52 Leergewicht bis | 1610 |
| 53 Garantiegewicht von | 2090 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 1900 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | | |
| 67 Stützlast mech | 76 | | |
| 67 Stützlast autom | 76 | | |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 205/65R15 94V; M+S; 6 1/2x15 ET37 | 7x15 ET37 | / v+h= 195/65R15 91T |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 215/55R16 93V; | 7 1/2x16 ET41 | |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 235/45R17 93V, 235/45ZR17; | 7 1/2x17 ET37, 8x17 ET37 | |
| Bemerkungen Z1 | 36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze | | |
| Bemerkungen Z3 | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung | | |
| Bemerkungen Z5 | 47) 1528 - 1540 mm mit ET41 als Referenz | | |
| Bemerkungen Z6 | 48) 1526 - 1531 mm mit ET41 als Referenz | | |



Bemerkungen Z8

56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z10

68) v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 / h= 265/35ZR18; 9x18 ET35

Bemerkungen Z11

die Fahrzeuge werden ab Werk mit geänderten VA-Kotflügeln und einer modifizierten Frontschürze ausgerüstet
