



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC759
Typengenehmigung erteilt	20000915
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20011011
Erweiterung TG Positionen	'30/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 240
05 Typ; Variante/Version	210; J062F0/LCAAA5?, -/TAAA5?
06 Vorziffer	WDB210062.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0022
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,67
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	229
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	226
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	112914
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2597
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	2/KT0169 und 2/KT0157 oder KT0157A
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0208



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0508
34 Motorkennzeichen	112914
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten rechts oben auf Block
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4818
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1402
42 Höhe bis	1445
43 Überhang vorne von	841
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1144
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	1543
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1590
52 Leergewicht bis	1610
53 Garantiegewicht von	2090
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	76		
67 Stützlast autom	76		
69 Reifen Felgen	v+h= 205/65R15 94V; M+S; 6 1/2x15 ET37	7x15 ET37	/ v+h= 195/65R15 91T
70 Reifen Felgen	v+h= 215/55R16 93V;	7 1/2x16 ET41	
71 Reifen Felgen	v+h= 235/45R17 93V, 235/45ZR17;	7 1/2x17 ET37, 8x17 ET37	
Bemerkungen Z1	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze		
Bemerkungen Z3	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung		
Bemerkungen Z5	47) 1528 - 1540 mm mit ET41 als Referenz		
Bemerkungen Z6	48) 1526 - 1531 mm mit ET41 als Referenz		



Bemerkungen Z8

56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Bemerkungen Z10

68) v= 235/40ZR18; 8x18 ET31 / h= 265/35ZR18; 9x18 ET35

Bemerkungen Z11

die Fahrzeuge werden ab Werk mit geänderten VA-Kotflügeln und einer modifizierten Frontschürze ausgerüstet
