



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC766
Typengenehmigung erteilt	20000915
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010215
Erweiterung TG Positionen	'09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	210; J074F0/SJAAA50
06 Vorziffer	WDB210074.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-93/81*0022
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf dem Bodenblech-Querträger unter dem Frontsitz in Fahrtrichtung rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	260.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	530.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/KTA012 und 2/KTA014
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0089
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA030
34 Motorkennzeichen	113980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten rechts oben auf Block



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4818
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1402
42 Höhe bis	1445
43 Überhang vorne von	841
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1144
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1548
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1539



48 Spur Achse 2 bis	1543
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1710
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2210
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1165
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Achse 1: 235/40ZR18; 8x18 ET31 **); 235/45R17 94H M+S; 7 1/2x17 ET37 *) , 7 1/2x17 ET35 **), 8x17 ET37 **)
70 Reifen Felgen	Achse 2: 265/35ZR18; 9x18 ET35 **); 235/45R17 94H M+S; 7 1/2x17 ET37 *) , 7 1/2x17 ET35 **), 8x17 ET37 **)
71 Reifen Felgen	*) nur MB-Leichtmetallräder / **) nur Leichtmetallräder
Bemerkungen Z1	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	47) 1548 mm mit ET37 als Referenz
Bemerkungen Z6	48) 1539 mm mit ET37 als Referenz
Bemerkungen Z9	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z10	- ohne elektronische Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit, Vmax.= 280 km/h
Bemerkungen Z11	a.W. mit 18"-Räder, nur in Verbindung mit nachbearbeiteter Karosserie,



**Bemerkungen Z12**

v= 235/40ZR18; 8 1/2x18 ET25; Spur v= 1572 mm

**Bemerkungen Z13**

h= 265/35ZR18; 10x18 ET25; h= 1563 mm

**Bemerkungen Z14**

Eintrag Fz-Ausweis:

**Bemerkungen Z15**

400- Vmax. 280 km/h (werkseitige elektronische Vmax-Begrenzung aufgehoben)