



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC798
Typengenehmigung erteilt	20000915
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20010611
Erweiterung TG Positionen	'05/06/12/30/31/32/67/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 400 CDI
05 Typ; Variante/Version	220; 220028 (1) / 220128 (2); N?D1F0
06 Vorziffer	WDB220028..... / WDB220128.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0099
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unterhalb Fondsitz rechts, hinter Abdeckung im Fussraum
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Schraubenfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,47
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	628960
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3996
28 Leistung kW	184
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	560
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	(a) 2/KT1143 und 2/KT1146 / (b) 2/KT1150
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	(a) ohne / (b) 2/SM1205
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	(a) 2/SN1517 / (b) 2/SN1517
34 Motorkennzeichen	628960
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts oben auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5038
40 Länge bis	5158
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1444
42 Höhe bis	1470
43 Überhang vorne von	867
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1206
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2965
44 Abstand Achse 1-2 bis	3085
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1564
47 Spur Achse 1 bis	1578



48 Spur Achse 2 von	1564
48 Spur Achse 2 bis	1578
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1970
52 Leergewicht bis	1995
53 Garantiegewicht von	2455
53 Garantiegewicht bis	2460
54 Achsgarantie v von	1185
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1325
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	v+h= 225/60R16 98W; 7 1/2x16 ET46/51; / v+h= 225/55R17 97W; 7 1/2x17 ET46/51
70 Reifen Felgen	v+h= 245/45R18 96Y; 8 1/2x18 ET44 od. 8x18 ET44 / - h= 275/40R18 MO 99Y; 9 1/2x18 ET46
71 Reifen Felgen	(nur Leichtmetallräder zugelassen)
Bemerkungen Z1	05/06) (1) normale- / (2) verlängerte Ausführung
Bemerkungen Z3	13/36) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z7	70) mit Reifen 275/40R18 = Karosserieänderung im Bereich der Hinterachse (Massnahme wegen Reifenfreigang)