



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC803
Typengenehmigung erteilt	20000915
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 500
05 Typ; Variante/Version	220; N?7EF0/SCAAA?? mit Zylinderabsch.
06 Vorziffer	WDB220.75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0099
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	an der rechten B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, hinten rechts, vorne unten am Fondsitz, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Schraubenfedern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	2,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113960
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4966
28 Leistung kW	220.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	460.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/KT0178 und 2/KT0157
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SM0213
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SN0514
34 Motorkennzeichen	113960
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten rechts oben auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5038
40 Länge bis	5158
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1444
42 Höhe bis	1470
43 Überhang vorne von	867
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1206
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2965
44 Abstand Achse 1-2 bis	3085
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1564
47 Spur Achse 1 bis	1578
47 ET Achse 1 von	51.0



47 ET Achse 1 bis	44.0
48 Spur Achse 2 von	1564
48 Spur Achse 2 bis	1578
48 ET Achse 2 von	51.0
48 ET Achse 2 bis	44.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1855
52 Leergewicht bis	1875
53 Garantiegewicht von	2380
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	1130
54 Achsgarantie h von	1325
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0			
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0			
62 Drehschemellenkung mech	0			
62 Drehschemellenkung autom	0			
63 Drehschemellenk./ABS mech	0			
63 Drehschemellenk./ABS autom	0			
64 Sattelanhänger mech	0			
64 Sattelanhänger autom	0			
65 Sattelanhänger/ABS mech	0			
65 Sattelanhänger/ABS autom	0			
66 Gesamtzuggewicht mech	0			
66 Gesamtzuggewicht autom	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0			
67 Stützlast mech	0			
67 Stützlast autom	84			
69 Reifen Felgen	225/60R16 98W	7 1/2x16	ET51/46*	
70 Reifen Felgen	225/55R17 97W	7 1/2x17	ET51/46*	
71 Reifen Felgen	245/45R18 96Y	8x18, 8 1/2x18	ET44 *	* = nur Leichtmetallräder
Bemerkungen Z1	13/36) mit Niveauregulierung			
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich			
Bemerkungen Z5	68) v= 245/45R18 96Y, 8 1/2x18 ET44 / h= 275/40R18 99Y, 9 1/2x18 ET46; mit Karosserieänderungen im Bereich HR			