



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC804
Typengenehmigung erteilt	20000915
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20011220
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 55 AMG
05 Typ; Variante/Version	220; N?74F0/SCAA??1
06 Vorziffer	WDB220073..... / WDB220173.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0099
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, hinter Beifahrersitz unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, oder Schraubenfedern Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	2,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	113986
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	265.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	530.0
29 Md. max n	3150
30 Abgasreinigung	2/KTA012 und 2/KTA014
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SMA006
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SNA040
34 Motorkennzeichen	113986
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5038
40 Länge bis	5158
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1444
42 Höhe bis	1470
43 Überhang vorne von	867
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1206
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2965
44 Abstand Achse 1-2 bis	3085
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1574
47 Spur Achse 1 bis	1578
47 ET Achse 1 von	46.0



47 ET Achse 1 bis	44.0
48 Spur Achse 2 von	1574
48 Spur Achse 2 bis	1578
48 ET Achse 2 von	46.0
48 ET Achse 2 bis	44.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1885
52 Leergewicht bis	1905
53 Garantiegewicht von	2380
53 Garantiegewicht bis	2400
54 Achsgarantie v von	1110
54 Achsgarantie v bis	1130
54 Achsgarantie h von	1325
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	v= 245/45R18 96Y; 8 1/2x18 ET44 / Winterräder: v+h= 245/45R18 96H M+S; 8 1/2x18 ET44, 8x18 ET44
70 Reifen Felgen	h= 275/40R18 99Y; 9 1/2x18 ET46 / v+h= 225/55R17 97H M+S; 7 1/2x17 ET46
71 Reifen Felgen	(nur Leichtmetallräder zugelassen)
Bemerkungen Z1	13/36) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z4	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z5	- ohne elektronische Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit, Vmax.= 280 km/h
Bemerkungen Z6	a.W. mit 19"-Räder:
Bemerkungen Z7	v= 245/40ZR19; 8 1/2x19 ET44



Bemerkungen Z8

h= 275/35ZR19 MO; 9 1/2x19 ET46

Bemerkungen Z9

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z10

400- Vmax. 280 km/h (werkseitige elektronische Vmax-Begrenzung aufgehoben)
